

ISIFLO DUKTILGODS



Det er blitt montert Isiflo Duktigods kobling i ditt røranlegg. ISIFLO Duktigods kobling er en strekkfast plastrørkobling for PE, PEX og PVC rør.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

| | |
|----------------------------|---|
| Materiale | Støpejern, syrefast stål, avsinkningsbestandig messing, EPDM O-ring |
| Dimensjoner | 75mm, 90mm, 110mm og 160mm |
| Maks driftstrykk | 16 bar |
| Temperaturområde | Opp til +40°C |
| Medier | Vann. Ved andre medier kontakt Isiflo |
| Godkjenninger | Isiflo |
| Overflatebehandling | Epoksybelegg |
| Farge | Blå |
| Rørtyper | PELD, PEHD etter EN-12201. PVC etter EN-1452 PEX etter BRL-K17301. |
| Øvrig informasjon | Unngå sammenkobling med ulike metaller da dette kan føre til galvanisk korrosjon. |

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

Sjekk at det ikke er sår eller skader på epoksybelegget. Hvis belegget er skadet, sørg for å reparere skaden.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

5 år mot fabrikasjonsfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Stål og messing: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

O-ringer: restavfall

4. Kontakt

| | |
|---------------------------|--|
| Produsent | Isiflo AS |
| Adresse | Box 143 |
| Postnr og poststed | 2831 Raufoss |
| Telefon | (+47) 61152700 |
| E-post | info@isiflo.com |
| Web | www.isiflo.com |