

ISIFLO Anboringsystem



Det er blitt montert Isiflo Anboringsystem i ditt røranlegg.

Isiflo Anboringsystem består av kompositt anboringsklammer med tilhørende ventiler og gjengeoverganger.

Isiflo anboringsklammer er et patentert konsept for mekanisk anboring. Det unike med dette anboringsklammeret er den fjærbelastede tetningen og en hurtig lukkemekanisme.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	PA12/GF, POM, CR-messing, syrefast stål og EPDM
Dimensjoner	63mm, 90mm, 110mm, 125mm og 160mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	-
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201. PVC etter EN-1452 PEX etter BRL-K17301.
Øvrig informasjon	For bruk på PE, PEX og PVC-rør. Kan graves ned.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger: >50 år.
Garanti og vilkår: 20 år mot fabrikasjonsfeil.
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet: God.
Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering: Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt Messing og stål: leveres som metallavfall til godkjente returpunkter O-ringer: restavfall

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com