

ISIFLO ECO LINE – SAMLEFLENS FOR DRIKKEVANN



Isiflo Eco Line Samleflens i syrefast stål er utviklet for PE-plastrør etter EN-12201 SDR11 og SDR17. Samleflensen monteres på ventilkryss for installasjon i kum. Eco Line T200 32 mm bakkekran på uttak. Isiflo Sprint innstikkskobling sikrer tett og strekkfast forbindelse. Samleflensen er dimensjonert etter EN 1092-1 PN16.

Eco Line kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	Kompositt (PA12/GF), AISI 316L, messing, POM, PAA og EPDM
Dimensjoner	DN200 mm, DN150 mm, 32 mm på utgang.
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Kiwa, Sintef Certification PS 3612
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart/blå
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201.
Øvrig informasjon	På SDR17-rør må Isiflo Støttehylse benyttes.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Spindel må betjenes minst en gang årlig for å sikre funksjon. Ellers er produktet vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Metall: Leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

Kompositt og plast: Restavfall eller brennes i godkjent anlegg.

O-ringer: Restavfall

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com