

ISIFLO ECO LINE – SAMLESTOKK FOR DRIKKEVANN



Isiflo Eco Line samlestokk er utviklet for bruk i kum i kombinasjon med PE-plastrør etter EN-12201 SDR11 og SDR17. Sprint 50 mm på inngang i manifolden. Samlestokken kan monteres i kum med diameter 1600 mm til 2000 mm. Kan også benyttes i kum med annen diameter ved tilpasninger. Eco Line T200 32 mm bakkekran på uttak. Isiflo klemringskobling sikrer tett og strekkfast forbindelse. Leveres med 4 eller 6 uttak samt ulike kombinasjoner av disse.

Eco Line kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	PEHD, Kompositt (PA12/GF), messing, AISI 316L, PAA, POM og EPDM
Dimensjoner	50 mm på inngang, 32 mm på utgang
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Kiwa, Sintef Certification PS 3612
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart/blå
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201. På utgang kan PVC etter EN-1452 og PEX etter BRL-K17301 benyttes.
Øvrig informasjon	På SDR17-rør må Isiflo Støttehylse benyttes.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Bakkekranen må betjenes årlig for å sikre funksjon. Ellers er produktet vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger: >50 år.
Garanti og vilkår: 20 år mot fabrikkasjonsfeil.
Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.
Renholdsvennlighet: God.
Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering: Metall: Leveres som metallavfall til godkjente returpunkter Kompositt og plast: Restavfall eller brennes i godkjent anlegg. O-ringer: Restavfall

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com