

ISIFLO Flexi-Flexi



Det er blitt montert Isiflo Flexi-Flexi i ditt røranlegg.

Isiflo Flexi-Flexi er en fleksibel reparasjonskobling som gir en tett og strekkfast tilkobling for alle typer plast og metallrør. Gjelder ikke flerlags/multilags rør, som f.eks. Alu-Pex.

Se www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	PA12/GF, POM, syrefast stål (AISI 316) eller aluminium bronse (35-50 mm og 49-63 mm) og smurt EPDM O-ring
Dimensjoner	20-27 x 20-27 mm og 27-35 x 27-35 mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Sintef Certification PS1457
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart
Øvrig informasjon	Kan ikke brukes på multilagsrør som Alu-Pex. Kan benyttes i saltvann/sjøvann. Kan graves ned.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Kompositt: restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt

POM: Plastretur

Stål og alu bronse: Metallavfall

O-ringer: restavfall

Produktdetaljer og bruksanvisning:

www.isiflo.com

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com