

## ISIFLO Duktilgods kobling

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Det er blitt montert Isiflo Duktilgods kobling i ditt røranlegg.

ISIFLO duktilgods kobling er en strekkfast plastrørkobling for PE, PEX og PVC rør.

Se [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no) for produktdetaljer og produktsortiment.

Varenummer:	Se <a href="http://www.isiflo.no">www.isiflo.no</a>
Materiale:	Støpejern, Nitrilgummi (NBR), syrefast stål, messing.
Dimensjoner:	75mm, 90mm, 110mm og 160mm.
Maks driftstrykk:	16bar
Temp. område:	-10°C til +40°C
Medier:	Vann
Godkjenning:	Isiflo Approved
Overflatebehandling:	Epoxybelegg.
Farge:	Blå.
Øvrige opplysninger:	



## ISIFLO Duktilgods kobling

### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

**Rengjøring og rengjøringsmetoder:**

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.

**Ettersyn / Kontroll:**

Sjekk at det ikke er sår eller skader på epoxybelegget. Hvis belegget er skadet, sørg for å reparere skaden.

**Vedlikeholdsinstruks og – intervall:**

Produktet er vedlikeholdsfritt.

### 3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

**Antatt teknisk levetid uten utskiftinger:**

100år.

**Garanti og vilkår:**

5år mot fabrikkfeil.

**Fuktbestandighet:**

Påvirkes ikke av fukt.

**Renholdsvennlighet:**

God.

**Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:**

Stål og messing leveres som metallavfall til godkjente returpunkter.

O-ringer og pakning: restavfall

**Produktdetaljer og bruksanvisning:**

[www.isiflo.no](http://www.isiflo.no)

### 4. TEKNISK SERVICE

Produsent / importør	Isiflo AS
Postadresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	61152700
E-post	<a href="mailto:info@isiflo.com">info@isiflo.com</a>
Internett	<a href="http://www.isiflo.no">www.isiflo.no</a>